

CS1362H - CAMTRACE BOX 2 To



- Chassis Rack 1U
- Carte mère X10SLV-Q Mini-ITX - S1150-Q87
- Processeur : Intel I3-4130 - S1150 - 3,4 Ghz
- Mémoire vive : 4 Go DDR3 1600 Mhz SODIMM
- RAM maximum : 16 Go NON ECC sur 2 slots
- Carte RAID : NON
- Sorties écran : Display Port, HDMI, DVI-I
- USB : 2x USB 3.0 5x USB 2.0
- Ports série : 5x COM ports
- Ports réseau : 2 cartes Gb/s
- Utilisable en poste de travail : OUI
- Disque dur interne : 2To Western Digital RED
- Audio in/out
- Clavier, souris

DIMENSIONS

Largeur : 435 mm
Profondeur : 290 mm
Hauteur : 45 mm

> ajouter licences caméras

LT2113 : CamTrace 1 caméra IP
LT2110 : CamTrace 5 caméras IP
LT2114 : CamTrace 10 caméras IP

Logiciels fournis avec les licences caméras

- Système d'exploitation Linux Xubuntu 14.05 LTS
- Base de données relationnelle PostgreSQL.
- Serveur Web Apache.
- Logiciel CamTrace : moteur vidéo, interface web, administration full web.
- Logiciel CamTrace client : compatible Windows®, Macintosh® ou Linux

Options logicielles

Licence cluster, licence pour sources d'incrustation (caisses, contrôle d'accès, LAPI),
licence écran passif, contrat de maintenance logiciel et assistance.

CODE PRODUIT
CS1362H