

CS5104H - CAMTRACE SERVEUR 1U - 2 tiroirs sans RAID

- Carte mère : X9SCL-F MicroATX S1155
- Processeur : Xeon E3-1230V2 - S1155 - 4 cores - 3.3 Ghz - 8 Mo
- Mémoire vive : 8 Go DDR3 Udimm (ECC) 1600 Mhz (2x4Go)
- RAM maximum : 32 Go sur 4 slots
- Emplacements pour les disques de données : 2
- Carte RAID : NON
- Sorties écran : Display Port, HDMI, DVI-I
- USB : 8 ports dont 2 en façade
- Ports réseau : 2 cartes Gb/s
- IPMI
- Utilisable en poste de travail : NON
- Disque dur interne : 2.5" 750 Go Sata 3 - 7200 rpm
- Audio in/out
- Clavier, souris

DIMENSIONS

Largeur : 426 mm
Profondeur : 574 mm
Hauteur : 45 mm

> ajouter licences caméras

LT2113 : CamTrace 1 caméra IP
LT2110 : CamTrace 5 caméras IP
LT2114 : CamTrace 10 caméras IP
LT2111 : CamTrace 20 caméras IP

> ajouter disques durs

DD0042 : DD Sata 2 To 7200T H24
DD0044 : DD Sata 4 To 7200T H24

Logiciels fournis avec les licences caméras

- Système d'exploitation Linux Xubuntu 14.05 LTS
- Base de données relationnelle PostgreSQL.
- Serveur Web Apache.
- Logiciel CamTrace : moteur vidéo, interface web, administration full web.
- Logiciel CamTrace client : compatible Windows®, Macintosh® ou Linux

Options logicielles

Licence cluster, licence pour sources d'incrutation (caisses, contrôle d'accès, LAPI), licence écran passif, contrat de maintenance logiciel et assistance.

CODE PRODUIT
CS5104H