

CS5106H - CAMTRACE SERVEUR MINI-TOUR

- Carte mère : X10SLV-Q Mini-ITX - S1150
- Processeur : Intel I7-4790 4/8 coeurs 3,6 Ghz
- Mémoire vive : 8 Go DDR3 1600 Mhz SODIMM (2x4Go)
- RAM maximum : 16 Go non ECC
- Chassis Box - 4x Hotswap : 4 emplacements pour disque de données
- Carte RAID : NON
- Disque dur interne : 2.5" 750 Go SATA3 7200rpm
- Sorties écran : HDMI, Display Port, DVI-I
- USB : 6 ports dont deux en façade
- Ports série : 2
- Ports réseau : 2 cartes Gb/s
- Utilisable en poste de travail : NON
- Silencieux
- Audio in/out
- Clavier, souris

DIMENSIONS

Largeur : 210 mm

Profondeur : 305 mm

Hauteur : 230 mm

> ajouter licences caméras

LT2113 : CamTrace 1 caméra IP

LT2110 : CamTrace 5 caméras IP

LT2114 : CamTrace 10 caméras IP

LT2111 : CamTrace 20 caméras IP

> ajouter disques durs

DD0042 : DD Sata 2 To 7200T H24

DD0044 : DD Sata 4 To 7200T H24

Logiciels fournis avec les licences caméras

- Système d'exploitation Linux Xubuntu 14.05 LTS
- Base de données relationnelle PostgreSQL.
- Serveur Web Apache.
- Logiciel CamTrace : moteur vidéo, interface web, administration full web.
- Logiciel CamTrace client : compatible Windows®, Macintosh® ou Linux

Options logicielles

Licence cluster, licence pour sources d'incrustation (caisses, contrôle d'accès, LAPI),
licence écran passif, contrat de maintenance logiciel et assistance.

**CODE PRODUIT
CS5106H**