

CS5109H - CAMTRACE SERVEUR 1U - 4 tiroirs

- Carte mère : Carte mère X9SCL-F Micro ATX S1155
- Processeur : Xeon E3-1230V2 - 3,3 Ghz - 4 cores
- Mémoire vive : RAM 4 Go DDR3 UDIMM ECC - 1600Mhz
- RAM maximum : 16 Go NON ECC sur 4 slots
- Emplacements pour les disques durs : 4
- Carte RAID : OUI
- IPMI
- Sorties écran : Display Port, HDMI, DVI-I
- USB : 8 ports dont 2 en façade
- Ports réseau : 2 cartes Gb/s
- Utilisable en poste de travail : NON
- Disque dur interne : NON
- > volume système sur le RAID
- Audio in/out
- Clavier, souris

DIMENSIONS

Largeur : 210 mm

Profondeur : 305 mm

Hauteur : 230 mm

> ajouter licences caméras

LT2113 : CamTrace 1 caméra IP

LT2110 : CamTrace 5 caméras IP

LT2114 : CamTrace 10 caméras IP

LT2111 : CamTrace 20 caméras IP

> ajouter disques durs

DD0042 : DD Sata 2 To 7200T H24

DD0044 : DD Sata 4 To 7200T H24

Logiciels fournis avec les licences caméras

- Système d'exploitation Linux Xubuntu 14.05 LTS
- Base de données relationnelle PostgreSQL.
- Serveur Web Apache.
- Logiciel CamTrace : moteur vidéo, interface web, administration full web.
- Logiciel CamTrace client : compatible Windows®, Macintosh® ou Linux

Options logicielles

Licence cluster, licence pour sources d'incrutation (caisses, contrôle d'accès, LAPI), licence écran passif, contrat de maintenance logiciel et assistance.

**CODE PRODUIT
CS5109H**