

**CS5122H - CAMTRACE SERVEUR 3U - 16 tiroirs**

- Carte mère : Carte mère X9SCL-F Micro ATX S1155
- Mémoire vive : RAM 4 Go DDR3 UDIMM ECC - 1600Mhz
- RAM maximum : 16 Go NON ECC sur 4 slots
- Emplacements pour les disques de données : 16 tiroirs Hotswap
- Carte RAID : ARECA ARC-1882IX-16 - 16 ports SAS2 PCIe x8 RAID0 à 6
- Sorties écran : Display Port, HDMI, DVI-I
- USB : 8 ports dont 2 en façade
- Ports réseau : 2 cartes Gb/s
- Utilisable en poste de travail : NON
- 2 HDD de 1 To en RAID 1 pour le système
- Audio in/out
- Clavier, souris
- Double alimentation 800 W
- Rails coulissants fournis

**DIMENSIONS**

Largeur : 440 mm

Profondeur : 650 mm

Hauteur : 134 mm

**> ajouter licences caméras**

LT2113 : CamTrace 1 caméra IP

LT2110 : CamTrace 5 caméras IP

LT2114 : CamTrace 10 caméras IP

LT2111 : CamTrace 20 caméras IP

**> ajouter disques durs**

DD0042 : DD Sata 2 To 7200T H24

DD0044 : DD Sata 4 To 7200T H24

**Logiciels fournis avec les licences caméras**

- Système d'exploitation Linux Xubuntu 14.05 LTS
- Base de données relationnelle PostgreSQL.
- Serveur Web Apache.
- Logiciel CamTrace : moteur vidéo, interface web, administration full web.
- Logiciel CamTrace client : compatible Windows®, Macintosh® ou Linux

**Options logicielles**

Licence cluster, licence pour sources d'incrutation (caisses, contrôle d'accès, LAPI), licence écran passif, contrat de maintenance logiciel et assistance.

**CODE PRODUIT  
CS5122H**