

CS5125H - CAMTRACE SERVEUR 4U - 8 tiroirs - très silencieux

- Configuration chassis rack 4U très silencieux (28db)
 - Carte mère : X9SCL-F Micro ATX S1155
 - Processeur : Xeon E3-1230V2 - S1155 - 4 cores - 3.3 Ghz
 - Mémoire vive : RAM 5 Go DDR3 UDIMM ECC - 1600Mhz (2x4Go)
 - RAM maximum : 16 Go NON ECC sur 4 slots
 - Emplacements pour les disques de données : 8 tiroirs hotswap
 - Carte RAID : ARECA ARC-1224-8I 8PORT 6GB/S SATA PCIE 2.0
- > avec batterie

DIMENSIONS

- Sorties écran : Display Port, HDMI, DVI-I
 - USB : 8 ports dont 2 en façade
 - Ports réseau : 2 cartes Gb/s
 - Utilisable en poste de travail : NON
 - Disque dur interne : NON
- > vol. système en RAID 1 (2x1To)
- Audio in/out
 - Clavier, souris
 - Alimentation redondante 865W

Largeur : 452 mm

Profondeur : 648 mm

Hauteur : 180 mm

> ajouter licences caméras

LT2113 : CamTrace 1 caméra IP
LT2110 : CamTrace 5 caméras IP
LT2114 : CamTrace 10 caméras IP
LT2111 : CamTrace 20 caméras IP

> ajouter disques durs

DD0042 : DD Sata 2 To 7200T H24
DD0044 : DD Sata 4 To 7200T H24

Logiciels fournis avec les licences caméras

- Système d'exploitation Linux Xubuntu 14.05 LTS
- Base de données relationnelle PostgreSQL.
- Serveur Web Apache.
- Logiciel CamTrace : moteur vidéo, interface web, administration full web.
- Logiciel CamTrace client : compatible Windows®, Macintosh® ou Linux

Options logicielles

Licence cluster, licence pour sources d'incrutation (caisses, contrôle d'accès, LAPI), licence écran passif, contrat de maintenance logiciel et assistance.

CODE PRODUIT
CS5125H