

CLEMATIC

CLE CK25/H25/CM25

A la pointe du contrôle d'accès...



LECTEURS DE PROXIMITÉ 13.56 MHZ MIFARE®

Gamme complète de lecteurs de proximité en technologie Mifare®

- Fréquence : 13,56 Mhz.
- Protocole : Wiegand 32 bits, Wiegand 34 bits.
- Distance Maxi lecteur/centrale : 100 mètres *
- Boîtier noir en polycarbonate haute résistance aux UV.
- Led de fonctionnement.
- Contact optique arrière d'alarme en cas de démontage.
- Humidité relative : 0 à 95 % (sans condensation).
- Fourni avec plan de perçage facilitant l'installation.



LECTEURS



PROX 13.56 Mhz
MIFARE®

* La distance de lecture varie en fonction de l'environnement électrique et de la présence éventuelle de métal et du choix du titre d'accès.



CLEMATIC 50 Boulevard du Colonel Fabien 94200 IVRY SUR SEINE

Tél : 01 45 21 59 70 Fax : 01 49 60 97 88

Email : info@clematic.fr



- Tension d'entrée : 5 à 16V DC.
- Consommation : 35mA à 100mA maximum.
- Température de fonctionnement : -20°C à +60°C.
- Buzzer.
- Caractéristiques environnementales : utilisation en intérieur/extérieur
- IP65