

1125



Tally
DASCOM

L'imprimante Tally Dascom 1125 est une imprimante matricielle 24 aiguilles, 80 colonnes avec interfaces USB, parallèle et série en standard. De taille compacte, la 1125 est parfaitement adaptée aux environnements industriels et aux surfaces de bureau limitées.

Ses qualités d'impression, son faible coût, sa maniabilité en font un outil idéal pour des volumes d'impression moindres de même que pour l'édition de bordereaux et d'étiquettes. La 1125 convient tout particulièrement aussi aux applications de mesure et de contrôle.

Ses caractéristiques en un coup d'œil :

- Imprimante compacte 24 aiguilles à petit chariot
- Jusqu'à 375 caractères par seconde
- Idéale pour une utilisation en bureau et en arrière guichet
- Permutation automatique de l'interface en mode USB, parallèle et série
- Ruban longue durée
- Encombrement réduit

La 1125 est une des imprimantes matricielles les plus économiques du marché et la longévité de son ruban en fait aussi une des imprimantes aux coûts d'impression les plus faibles.

Pour les impressions « brouillon », elle représente enfin une solution alternative tout à fait avantageuse par rapport aux imprimantes jet d'encre.

Configurations:

1125

Standard

IMPRIMANTES
MATRICIELLES

IMPRIMANTES
MOBILES

IMPRIMANTES
THERMIQUES

IMPRIMANTES
LIGNES

IMPRIMANTES
LASER

INTERFACES

CONSOMMABLES

SERVICE

1125

Vitesse d'impression	10 cpi: 375 cps (HSD), 250 cps (Draft), 83 cps (LQ) 12 cpi: 300 cps (Draft), 100 cps (LQ)
Résolution	jusqu'à 360 x 360 dpi
Capacité (ECMA 132)	295 pages par heures
Chasse du caractère	10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
Densité de lignes	1, 2, 3, 4, 6, 8 lpi
Durée de vie de la tête d'impression	400 millions de frappes par aiguille
Mémoire	68 Ko
Interfaces	USB, Parallèle et Serial
Émulation	Epson LQ (ESC P/2), IBM ProPrinter (2390 Plus)
Polices	Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, Gothic, Souvenir, OCR-A/B, 10 code barres
Matériel d'utilisation	Cassette de ruban pour 7 millions de caractères
Gestion du papier std.	Feuille simple et chargeur de tracteur
Nombre d'exemplaires	1 original + 4 copies
Types de papier	Papier continu, Feuille simple
Résistance du papier	52 - 100 g/m ²
Largeur du papier	76,2 à 254 mm
Poids	5 kg
Dimensions	359 x 285 x 159 (L x P x H)
Tension d'entrée	230 V / 50/60 Hz
Puissance consommée	max. 3,8W en mode Stand-by
MTBF	10.000 heures
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 2000, 2003 Server, XP, Vista, Windows 7
Température ambiante	+5° C à +40° C
Taux d'humidité	10% à 80% (sans condensation)
Niveau sonore	< 51 dB(A) (ISO 7779)

DASCOM Europe GmbH
117 Avenue Victor Hugo • 92100 Boulogne-Billancourt
Tel.: +33 1.73 02 51 98 • Fax: +33 1.73 06 98 50
info.fr@dascom.com • www.dascom.com

Tous les noms d'entreprises et des produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Copyright © 2010 DASCOM Europe GmbH.
Sous réserve de modification, d'erreur ou de faute d'impression

IMPRIMANTES MATRICIELLES
IMPRIMANTES MOBILES
IMPRIMANTES THERMIQUES
IMPRIMANTES LIGNES
IMPRIMANTES LASER