

1225



Tally
DASCOM

L'imprimante Tally Dascom 1225 est une imprimante matricielle 24 aiguilles, 136 colonnes avec interfaces USB, parallèle et série en standard. Avec son grand chariot, la 1225 est parfaitement adaptée aux environnements industriels et à l'utilisation en bureau et en arrière guichet.

Ses qualités d'impression, son faible coût, sa maniabilité en font un outil idéal pour de faibles volumes d'impression en continu de même que pour l'édition de documents stratégiques, tels que factures, bordereaux et étiquettes.

Ses caractéristiques en un coup d'œil :

- Imprimante compacte 24 aiguilles à grand chariot
- Jusqu'à 375 caractères par seconde
- Idéale pour une utilisation en bureau et en arrière guichet
- Permutation automatique de l'interface en mode USB, parallèle et série
- Ruban longue durée
- Encombrement réduit

La 1225 convient tout particulièrement aussi aux applications de mesure et de contrôle.

La 1225 est une des imprimantes matricielles les plus économiques du marché : la longévité de son ruban réduit considérablement son changement, diminue les temps d'arrêt et optimise les coûts d'impression.

Configurations:

1225 Standard

IMPRIMANTES
MATRICIELLES

IMPRIMANTES
MOBILES

IMPRIMANTES
THERMIQUES

IMPRIMANTES
LIGNES

IMPRIMANTES
LASER

INTERFACES

CONSOMMABLES

SERVICE

1225

Vitesse d'impression	10 cpi: 375 cps (HSD), 250 cps (Draft), 83 cps (LQ) 12 cpi: 300 cps (Draft), 100 cps (LQ)
Résolution	jusqu'à 360 x 360 dpi
Capacité (ECMA 132)	336 pages par heure
Chasse du caractère	10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
Densité de lignes	1, 2, 3, 4, 6, 8 lpi
Durée de vie de la tête d'impression	400 millions de frappes par aiguille
Mémoire	48 Ko
Interfaces	USB et Parallèle
Émulation	Epson LQ (ESC P/2), IBM ProPrinter (2390 Plus)
Polices	Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, Gothic, Souvenir, OCR-A/B, 10 code barres
Matériel d'utilisation	Cassette de ruban pour 7 millions de caractères
Gestion du papier std.	Feuille simple et chargeur de tracteur
Nombre d'exemplaires	1 original + 4 copies
Types de papier	Papier continu, Feuille simple
Résistance du papier	52 - 100 g/m ²
Largeur du papier	76,2 à 420 mm
Poids	8,5 kg
Dimensions	587 x 333 x 173 mm (L x P x H)
Tension d'entrée	230 V / 50/60 Hz
Puissance consommée	max. 7,6 W en mode Stand-by
MTBF	10.000 heures
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 2000, 2003 Server, XP, Vista, Windows 7
Température ambiante	+5° C à +40° C
Taux d'humidité	10% à 80% (sans condensation)
Niveau sonore	< 55 dB(A) (ISO 7779)

DASCOM Europe GmbH
117 Avenue Victor Hugo • 92100 Boulogne-Billancourt
Tel.: +33 1.73 02 51 98 • Fax: +33 1.73 06 98 50
info.fr@dascom.com • www.dascom.com

Tous les noms d'entreprises et des produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Copyright © 2010 DASCOM Europe GmbH.
Sous réserve de modification, d'erreur ou de faute d'impression

IMPRIMANTES MATRICIELLES
IMPRIMANTES MOBILES
IMPRIMANTES THERMIQUES
IMPRIMANTES LIGNES
IMPRIMANTES LASER