

1430



Tally
DASCOM

L'imprimante Tally Dascom 1430 à grand chariot et chargement frontal est une imprimante matricielle 24 aiguilles, 106 colonnes avec interfaces USB, parallèle et série en standard. C'est une imprimante idéale pour les points de vente au détail, les agences de voyage, les gares, les banques et les cabinaux médicaux où la variété des documents imprimés est multiple.

La longévité de son ruban réduit considérablement son changement, diminue les temps d'arrêt et optimise les coûts d'impression.

Ses caractéristiques en un coup d'œil :

- Imprimante à grand chariot et chargement frontal 24 aiguilles
- Jusqu'à 450 caractères par seconde
- Idéale pour les impressions au comptoir
- Maniable
- Permutation automatique de l'interface en mode USB, parallèle et série
- Ruban longue durée
- Encombrement réduit

La vitesse d'impression de 450 caractères par seconde et la maniabilité de l'imprimante apportent à l'utilisateur un confort de fonctionnement optimum.

L'imprimante 1430 est fiable, facile d'utilisation, économique et adaptée à tous les utilisateurs.

Configurations:

1430 Standard

IMPRIMANTES
MATRICIELLES

IMPRIMANTES
MOBILES

IMPRIMANTES
THERMIQUES

IMPRIMANTES
LIGNES

IMPRIMANTES
LASER

INTERFACES

CONSOMMABLES

SERVICE

1430

Vitesse d'impression	10 cpi: 450 cps (HSD), 300 cps (Draft), 100 cps (LQ) 12 cpi: 360 cps (Draft), 120 cps (LQ)
Résolution	jusqu'à 360 x 360 dpi
Capacité (ECMA 132)	333 pages par heure
Chasse du caractère	10, 12, 15, 17.1, 20cpi
Densité de lignes	1, 2, 3, 4, 6, 8 lpi
Durée de vie de la tête d'impression	400 millions de frappes par aiguille
Mémoire	68 Ko
Interfaces	USB et Parallèle
Émulation	Epson LQ (ESC P/2), IBM ProPrinter (2390 Plus)
Polices	Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, Gothic, Souvenir, OCR-A/B, 10 code barres
Matériel d'utilisation	Cassette de ruban pour 7 millions de caractères
Gestion du papier std.	Feuille simple et chargeur de tracteur
Nombre d'exemplaires	1 original + 7 copies
Types de papier	Feuille simple, copies multiples, Papier continu
Résistance du papier	52 – 157 g/m ²
Largeur du papier	51 à 304,8 mm
Poids	7,5 kg
Dimensions	495 x 342 x 202 mm (L x P x H)
Tension d'entrée	230 V / 50/60 Hz
Puissance consommée	max. 3,5 W en mode Stand-by
MTBF	10.000 heures
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 2000, 2003 Server, XP, Vista, Windows 7
Température ambiante	+5° C à +35° C
Taux d'humidité	10% à 80% (sans condensation)
Niveau sonore	< 55 dB(A) (ISO 7779)

DASCOM Europe GmbH
117 Avenue Victor Hugo • 92100 Boulogne-Billancourt
Tel.: +33 1.73 02 51 98 • Fax: +33 1.73 06 98 50
info.fr@dascom.com • www.dascom.com

Tous les noms d'entreprises et des produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Copyright © 2010 DASCOM Europe GmbH.
Sous réserve de modification, d'erreur ou de faute d'impression

IMPRIMANTES MATRICIELLES
IMPRIMANTES MOBILES
IMPRIMANTES THERMIQUES
IMPRIMANTES LIGNES
IMPRIMANTES LASER