

2600

2 GARANTIE
ANS
SUR SITE



Tally
DASCOM

L'imprimante Tally Dascom 2600 est fonctionnelle, fiable et élégante. La performance et la charge de travail, l'ergonomie, la maintenabilité, le prix excellent - tout a été pris en compte pour assurer le meilleur choix pour le client

L'alimentation du papier en continu ou de feuilles simples se fait par l'avant, permet un chargement rapide et facile. Ceci assure un chemin droit pour les formulaires, garantissant un transport fiable du papier même sur des formulaires 6 exemplaires.

Fonctionnalités en bref :

- Vitesse d'impression jusqu'à 680 cps
- Volume d'édition 20,000 pages par mois
- 80 colonnes
- Tête d'impression 24 aiguilles produit une excellente qualité d'impression
- Chemin de papier direct, chargement facile du papier
- Interfaces standard: Ethernet, parallel and USB
- Affichage LCD, facilite l'utilisation

Le chargement du papier est plus facile. L'opérateur n'a pas à tourner autour de l'imprimante pour accéder tracteurs situés à l'arrière.

L'intervention de l'utilisateur requise est minimum, une suite de fonctionnalités permet d'assurer le fonctionnement avec une fiabilité et une performance optimum.

Le produit s'installe dans un local, dans une salle informatique, ou dans un bureau. Une évaluation acoustique de 52 dBA, fait de l'imprimante une des plus discrète en comparaison avec beaucoup de modèles du marché.

Configurations :

- **2600** modèle standard

2600

Vitesse d'impression	680 cps (Fastest Draft); 500 cps (HS-Draft), 333 cps (Draft), 111 cps (LQ) at 10 cpi
Résolution	Jusqu'à 360 x 360 dpi
Densité des caractères	10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
Densité des lignes	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi
Durée de vie tête d'impression	500 millions butées d'aiguille
Mémoire	256 kB
Interfaces Standard	Parallèle (Bidirectionnelle), USB 2.0 et Ethernet (10/100 BaseT)
Interfaces Optional	Série RS-232
Administration	Tally WebPanel
Émulations Standard	IBM ProPrinter XL24, Epson ESC/P2, MTPL + Barcode + LCP
Polices de caractères	HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR-A/B, 14 Code barres et LCP
Consommables	Ruban encreur: 6 millions de caractères
Alimentation du papier Standard	Un tracteur utilisable en mode poussant (installé à l'avant ou à l'arrière) ou en mode tirant (installé au-dessus); chemin de papier droit pour le papier listing; insertion feuille simple par l'avant
Alimentation du papier Option	Tracteur poussant (à l'arrière)
Nombre de copies	Tracteur poussant à l'avant: 1 Original + 5 copies; Tracteur au-dessus: 1 Original + 1 copie; Feuille simple: 1 Original + 5 copies
Types du papier	Papier continu, feuille simple, jeux de formulaires
Poids du papier	60-120 g/m ²
Format du papier	Largeur: 76 jusqu'à 278 mm; Longueur: 76 jusqu'à 599 mm
Poids	8,6 kg
Dimensions en	458 x 265 x 200 mm (L x P x H)
Niveau sonore	52 dB(A)
Tension d'entrée	100 - 240 V avec commutation automatique
Consommation électrique	40 Watt mode impression; <10 W en mode Sleep
Température	+10° jusqu'à +40° C; 10% jusqu'à 85% humidité de l'air
Volume d'impression	20.000 pages par mois
MTBF	20.000 pages
Treiber	Windows 2000/XP/Vista/7/8 et Server 2003/2008; SAP

DASCOM Europe GmbH

117 Avenue Victor Hugo 3
F-92100 Boulogne-Billancourt
Tel: +33 1 73 02 51 97 – Fax: +33 1 73 06 98 50
info.fr@dascom.com – www.dascom.fr

IMPRIMANTES MATRICIELLES

IMPRIMANTES MOBILES

IMPRIMANTES À INSERTION FRONTALE

IMPRIMANTES THERMIQUES