

MIP480



Tally

MIP480 est une imprimante matricielle conçue spécialement pour l'impression dans les environnements mobiles. Elle est alors combinée à des solutions portables (PDA) et des notebooks. Elle allie vitesse, flexibilité et robustesse et constitue un périphérique de sortie idéal pour les documents de transports et d'autres utilisations mobiles.

Fonctionnalités en bref :

- Imprimante embarquée rapide et simple d'utilisation
- Robuste
- Montage horizontal et vertical, faible encombrement
- Nombreuses possibilités de connexion avec Bluetooth, Serial RS232, USB-2
- Gestion très facile du papier
- Papier continu et liasses multiples
- Alimentation 12-24 volt pour de nombreux véhicules

Avec une tête d'impression prévue pour 250 millions de caractères, un ruban utilisable jusqu'à six mois pour des documents de livraison, la MIP480 est un outil idéal pour l'utilisation industrielle dans le secteur du transport de produits alimentaires, de pièces détachées pour voitures et de médicaments. La MIP480 constitue également une alternative intéressante pour la logistique d'entrepôt et le domaine de la sécurité.

Configurations:

- **MIP480** Modèle standard avec Bluetooth

MIP480

Vitesse d'impression	jusqu'à 600 cps (Fastest Draft); 400 cps (Draft), 133 cps (LQ) @ 10 cpi
Résolution	180 x 120 dpi (Draft), 360 x 360 dpi (LQ)
Débit (ECMA 132)	321 pages par heure
Densité des caractères	10, 12, 15, 17.1, 20, 24 cpi
Densité des lignes	2, 3, 4, 5, 6, 8 lpi
Durée de vie de la tête d'impression	300 millions de caractères
Mémoire	64 ko
Interfaces standard	USB 2.0, Parallèle (Bi-directionnel), Série RS 232 et Bluetooth 1.2
Emulations standard	IBM 2390+ (incl. ProPrinter XL24E), Epson ESC/P2, Intermecc 6820
Polices	Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Bold, Prestige, Script, Orator, Gothic, OCR-A/B, 9 codes à barres
Consommables	Ruban encreur: 4 millions de caractères
Alimentation papier standard	Tracteur poussant et alimentation manuelle feuille à feuille
Nombre de copies	1 original + 3 copies
Types de papier	Papier normal, papier en continu et liasses
Format de papier	Largeur: 102 à 267 mm; Longueur: >102 mm (papier continue) Largeur: 102 à 267 mm (papier feuille)
Poids	6,2 kg
Dimensions	365 x 263 x 140 mm (L x P x H)
Niveau sonore (ISO 7779)	57 dB(A)
Tension d'entrée	12-24 V pour connexion aux véhicules; 230 V - 50/60 Hz avec alimentation externe
Consommation	0,3 Watt en Power-Off, 2 W en Stand-By, max. 150 W en impression
Température ambiante	-20° à +60° C; 30% à 80% humidité de l'air (en impression) -30° à +65° C; 10% à 90% humidité de l'air
MTBF	15.000 heures
Pilotes imprimante	Windows 98/2000/XP/Vista/7 et Server 2003/2008

DASCOM Europe GmbH

117 Avenue Victor Hugo,

F-92100 Boulogne-Billancourt

Tel: +33 1 73 02 51 98 – Fax: +33 1 73 06 98 50

info.fr@dascom.com – www.dascom.com

IMPRIMANTES MATRICIELLES 

IMPRIMANTES MOBILES 

IMPRIMANTES THERMIQUES 

IMPRIMANTES LIGNES 

IMPRIMANTES LASER 