

MONITEUR VIDEO LCD 17"

AV 17



Nouveau design



- Entrées multi-sources : RCA/BNC, S-Vidéo, VGA
- Contrôleur Vidéo PAL / SECAM / NTSC
- Temps de commutation inférieur à 10 ms
- Réglage Gamma et Couleurs en séparé (R,V,B)
- Haute luminosité 420cd/m², excellent ratio de contraste 650:1
- Montage mural VESA, pied amovible, bords fins

La solution vidéo surveillance par IPURE !



MONITEUR VIDEO LCD 17"

AV 17

Ce moniteur vidéo, équipé d'une dalle Crystal Clear® à haute luminosité, affiche un rendu des couleurs exceptionnel et bénéficie d'un angle de vue extra large.
Sa connectique adaptée aux installations de vidéo en circuit fermé (CCTV) – BNC/RCA, S-VHS, Loop Audio – est associée à un contrôleur vidéo exclusif optimisé. Multistandard (PAL / SECAM / NTSC), il permet un excellent rendu vidéo (jusqu'à 625 lignes) et un temps de commutation entre 2 signaux inférieur à 10 ms.

L'ergonomie est le point fort du moniteur AV17 avec une résolution de 1280x1024, un écran aux bords fins pour une utilisation en multi-écrans facilitée, un pied amovible, une préparation pour montage mural VESA 75 et une mémorisation de la dernière source sélectionnée.

L'ensemble de ces qualités font du moniteur vidéo AV17 l'écran qui satisfait les professionnels de la sécurité les plus exigeants !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - 4017MV204		
DALLE	Type Grade Taille Type Angle de Vue (H x V) Couleurs Durée de Vie Lampe Luminosité / Ratio de Contraste Nombre de Pixels / Ratio d'Aspect Résolution Taille de Pixel Taille Image Visible (L x H) Temps de Réponse - Tr/Tf ISO (GTG)	TFT LCD - CRYSTAL CLEAR HB® A (2/2/5) 17" / 431,8 mm (diagonale) a-Si TFT - Hard Coating (3H), Glare Treatment 160° x 160° (CR=5) - 140° x 140° (CR=10) > 16,2 M (RGB 8-Bits) 40 000 hrs 420 cd/m2 / 650 : 1 3932160 / 5:4 - 1,25 1280 x RGB x 1024 0,264 mm 341,9 x 274,44 mm 2 / 6 ms (4 ms GTG)
VIDEO	Contrôle Numérique de l'image Correction Gamma Divers Résolution Supportées Résolution Conseillée / Résolution Max. Resolutions Vidéo Signal d'Entrée Sync.Horizontal / Sync.Verticale	REALTEK® Oui Temps de Commutation : CVBS to Y/C : < 0,2 sec CVBS to CVBS : < 0,01 sec 1280 x 1024 @ 60 ~ 75 Hz 1024 x 768 @ 60 ~ 75 Hz 800 x 600 @ 60 ~ 75 Hz 640 x 480 @ 60 ~ 75 Hz 720 x 400 @ 60 ~ 70 Hz 1280 x 1024 @ 60 Hz / 1280 X 1024 @ 75Hz (SXGA) 480/ 576 / 525 / 625 lines Signal : Analogique RGB 0,7/1,0Vp-p, 75 ohms Sync : Composite Sync, Separate Sync, Sync On Green Vidéo : PAL / SECAM / NTSC 40 ~ 70 KHz / 50 ~ 76 Hz
AUDIO	Haut-Parleurs	2 x 2 Watts
E/S PORTS	Entrée Antenne (TV/CATV) Entrée Audio Entrée Component (YCbCr) / Entrée Component HDTV (YPbPr) Entrée Composite Vidéo (CVBS) Entrée DVI / HDMI Entrée Péritel Entrée S-Vidéo Entrée VGA Sortie Audio / Sortie Casque Sortie Vidéo	Non 1 x 2 RCA (L/R) ; 0,7 V pp @ 1KHz 1 x Stéréo Jack (3,5 mm) ; 0,7 V pp @ 1 KHz Non / Non 1 x RCA ; 1,0 V pp @ 75Ohms (Adaptateur BNC Inclus) Non Non 1 x DIN-4 ; 1 V pp @ 75Ohms 1x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp @ 75Ohms 1 x Stéréo Jack (3,5 mm) ; 0,7 V pp @ 1 KHz / 1 x Stéréo Jack (3,5 mm) ; 0,7 V pp @ 1 KHz Non
FONCTIONS	Alimentation Calibrage Auto Capteur de Luminosité Economie d'Energie Mise en veille AUTO Muet OSD (On Screen Display) Plug and Play Réglage de l'Image Réglages Audio	Interrupteur On/Off en façade Image, Couleur Non Vesa Dpms Standard EPA Energy Star compliant 10 Oui Oui (1 page 8 langues) DDC 1 & DDC 2B Luminosité, Contraste, Netteté, Phase, Horloge Couleur : Gamma, Température, RVB séparés Volume
ALIMENTATION	Boitier d'Alimentation / Alimentation Consommation Marche / Consommation Veille	AC 90 - 260V, 50 / 60 Hz / DC 12 Volts - 4,0 A 35 Watts / 5 Watts
DIVERS	Certifications Dalle Tactile Dimensions (HxLxP) (Hors Accessoires) / Dimensions (HxLxP) Montage Mural Pied Amovible Poids Net / Poids Brut Télécommande Vitre de Protection Code barre EAN 13	FCC CLASS B, CE, ROHS OPTION 320 x 374 x 50 mm / 370 x 374 x 185 mm VESA 75 compliant Oui 5,5 Kg / 6,5 Kg Non Non 3760083852046