

Moniteur LCD 15"

SG 15

Pourquoi IPURE :

Nous apportons un soin tout particulier à la conception de nos produits afin que ceux-ci bénéficient toujours des dernières technologies disponibles. Dans cette optique les moniteurs de la série SG embarquent :

- Une Vitre de protection
- Une connectique professionnelle complète (BNC, S-Vidéo, VGA, RCA) permettant un montage en série associé à un amplificateur numérique afin d'éviter toute perte de signal.
- Un contrôleur vidéo optimisé intégrant les systèmes numériques d'amélioration de l'image les plus modernes



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - N15DV294

DALLE

Technologie	TFT-LCD Traitée Antireflet
Taille	15" / 381 mm (Diagonale)
Angles de vue (HxV)	170° x 150°
Couleurs	16,2 M
Luminosité / Ratio de Contraste	350 cd/m ² / 450:1
Nb de Pixels / Ratio d'Aspect	786 432 / 4:3 - 1,33
Résolution	1024 x 768 Pixels
Taille de Pixel	0,264 x 0,264 mm
Taille Image Visible (LxH)	304,128 x 228,096 mm
Temps de Réponse Tr / Tf ISO (GTG)	8 ms

VIDEO

Résolution Conseillée / Max.	1024 x 768 @ 60 Hz / 1024 x 768 @ 75 Hz
Sync. Horizontale / Verticale	32 ~ 82 KHz / 60 ~ 75 Hz

AUDIO

Haut-Parleurs	2 x 2 W
---------------	---------

E/S PORTS

Entrée Composite Vidéo	2 x BNC ; 1.0 V pp @ 75 Ohms
Entrée VGA	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp @ 75 Ohms
Entrée DVI	1 x DVI-I 24 pin
Entrée Y,Pb,Pr	3 x BNC ; 1.0 V pp @ 75 Ohms
Entrée S-Vidéo	1 x DIN-4 ; 1 V pp @ 75 Ohms
Entrée Audio	3 x RCA
Sortie Vidéo / Audio	2 x BNC ; 1.0 V pp @ 75 Ohms - 1 x DIN-4 ; 1 V pp @ 75 Ohms / 3 x RCA

FONCTIONS

OSD	Oui
Réglages de l'Image	Luminosité, Contraste, Phase, Horloge, Position Auto Configuration

ALIMENTATION

Boîtier d'Alim. / Alimentation	Interne - AC 100 - 230 V / 50/60 Hz
Consommation Marche / Veille	32 W / 2 W

DIVERS

Certifications	CE, RoHS
Dalle Tactile	Non
Dimensions (HxLxP) Sans Pied / Avec	300 x 358 x 68,5 mm / 386 x 358 x 170 mm
Montage Mural	Compatible VESA 100 / 75
Télécommande	Non
Poids Net / Brut (Colis)	4,5 Kg / 6 Kg
Vitre de Protection	Oui
Code EAN	3760083852947

POINTS FORTS

- Dalle TFT LCD 15" 4:3 traitée antireflet
- Luminosité : 350 cd/m², contraste : 450:1 et angles de vue extra-larges
- Fonction Looping Vidéo + Audio (2 x BNC, 1 x S-Vidéo, 3 x RCA audio)
- Amplification numérique du signal pour montage en série
- Traitement numérique d'amélioration de l'image : 3D Comb Filter, Dynamic Noise Reduction, Auto-Adaptive Motion Compensation
- Alimentation interne, haut-parleurs intégrés, pied amovible et compatible VESA 75/100
- Vitre de protection



Garantie 3 ans