

Moniteur LCD 19"

SG 19

Pourquoi IPURE :

Nous apportons un soin tout particulier à la conception de nos produits afin que ceux-ci bénéficient toujours des dernières technologies disponibles. Dans cette optique les moniteurs de la série SG embarquent :

- Une Vitre de protection
- Une connectique professionnelle complète (BNC, S-Vidéo, VGA, RCA) permettant un montage en série associé à un amplificateur numérique afin d'éviter toute perte de signal.
- Un contrôleur vidéo optimisé intégrant les systèmes numériques d'amélioration de l'image les plus modernes.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - N19DV202

DALLE	
Technologie	TFT LCD - Dalle Mate traitée antireflet
Taille	19" / 480 mm (Diagonale)
Angles de vue (HxV)	170° x 160°
Couleurs	16,2 M
Luminosité / Ratio de Contraste	450 cd/m² / 1000:1
Nb de Pixels / Ratio d'Aspect	1 310 720 / 5:4 - 1,25
Résolution	1280 x 1024 Pixels
Taille de Pixel	0,294 x 0,294 mm
Taille Image Visible (LxH)	376,32 x 301,05 mm
Temps de Réponse Tr / Tf ISO (GTG)	8 ms

VIDEO	
Résolution Conseillée / Max.	1280 x 1024 @ 60 Hz / 1280 x 1024 @ 75 Hz
Sync. Horizontale / Verticale	40 ~ 80 KHz / 40 ~ 75 Hz

AUDIO	
Haut-Parleurs	2 x 2 W

E/S PORTS	
Entrée Composite Vidéo	2 x BNC ; 1.0 V pp @ 75 Ohms
Entrée VGA	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp @ 75 Ohms
Entrée DVI	1 x DVI-I 24 pin
Entrée Y,Pb,Pr	3 x BNC ; 1.0 V pp @ 75 Ohms
Entrée S-Vidéo	1 x DIN-4 ; 1 V pp @ 75 Ohms
Entrée Audio	3 x RCA
Sortie Vidéo / Audio	2 x BNC ; 1.0 V pp @ 75 Ohms - 1 x DIN-4 ; 1 V pp @ 75 Ohms / 3 x RCA

FONCTIONS	
OSD	Oui
Réglages de l'Image	Luminosité, Contraste, Phase, Horloge, Position Auto Configuration

ALIMENTATION	
Boitier d'Alim. / Alimentation	Interne - AC 100 - 230 V / 50/60 Hz
Consommation Marche / Veille	40 W / 2 W

DIVERS	
Certifications	CE, RoHS
Dalle Tactile	Non
Dimensions (HxLxP) Sans Pied / Avec	372 x 458 x 84 mm / 434 x 458 x 170 mm
Montage Mural	Compatible VESA 100 / 75
Télécommande	Non
Poids Net / Brut (Colis)	6,7 Kg / 8 Kg
Vitre de Protection	Non
Code EAN	3760083852022

POINTS FORTS

- Dalle TFT LCD 19" 5:4 traitée antireflet
- Luminosité : 450 cd/m², contraste : 1000:1 et angles de vue extra-larges
- Fonction Looping Vidéo + Audio (2x BNC, 1x S-Vidéo, 3x RCA audio)
- Amplification numérique du signal pour montage en série
- Traitement numérique d'amélioration de l'image : 3D Comb Filter, Dynamic Noise Reduction, Auto-Adaptive Motion Compensation
- Alimentation interne, haut-parleurs intégrés, pied amovible et compatible VESA 75/100
- Vitre de protection



Garantie 3 ans