

# MONITEUR VIDEO LCD «LOOP» 17"

## SV 17



- Moniteur Vidéo LCD 43 cm
- Image haute définition (1280x1024)
- Réglage des composantes couleurs (R,V,B)
- Bouton de basculement de source en façade
- Rapidité de commutation
- Mémorisation de la dernière source sélectionnée
- En montage mural ou sur pied

**La solution élégante et fonctionnelle IPURE pour vos besoins d'affichage chaîné !**

# MONITEUR VIDEO LCD «LOOP» 17"

## SV 17

Fonctionnalités optimales et design épuré font du moniteur SV 17 une solution efficace et élégante pour tous les besoins d'affichage et de surveillance !

La mobilité exceptionnelle de l'écran SV 17 sur son pied permet de le positionner à souhait (vertical, oblique, horizontal), l'angle de vue optimal (160°x160°) assure une visibilité parfaite.

Dotés d'une entrée et d'une sortie BNC, les moniteurs SV 17 sont chaînables et permettent d'assurer un affichage simultané à partir d'une source unique.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - 1721MLA08

DALLE	Taille Type  Angle de Vue (H x V) Couleurs Luminosité Ratio d'Aspect / Nombre de Pixels Ratio de Contraste Résolution Taille de Pixel Taille Image Visible (L x H) Temps de Réponse - Tr/Tf ISO (GTG)	17" / 432 mm (Diagonale) TN+FILM (4CCFL) Hard Coating (3H) Black Anti-Glare, low reflection coating 160° x 160° (CR=5) / 150° x 135° (CR=10) 16,7 M (RGB 6-Bits) 300 cd/m2 5:4 - 1,25 / 3932160 pixels 700 : 1 1280 x RGB x 1024 0,264 mm 337,92 x 270,34 mm 1,7 / 6,3 (4 ms GTG)
VIDEO	Résolution Max. Signal d'Entrée	1280 X 1024 @ 75Hz (SXGA) Analogique RGB 0,7/1,0Vp-p, 75 ohms Composite Sync, Separate Sync, Sync On Green
AUDIO	Haut-parleurs	2 x 2 Watts
E/S PORTS	Entrée Audio Entrée Composite Vidéo (CVBS) Entrée S-Vidéo Entrée VGA Sortie Audio Sortie Vidéo	1 x RCA (L/R) 1 x BNC 75 Ohms (CVBS) 1 x MINI DIN 4 PIN (Y/C) 1x D-SUB 15 PIN (VGA) 1 x RCA (L/R) 1 x BNC 75 Ohms (CVBS) 1 x MINI DIN 4 PIN (Y/C)
FONCTIONS	Mise en veille AUTO OSD (On Screen Display) Réglage de l'Image Réglages Audio	10 min Oui Oui par OSD Oui par OSD
ALIMENTATION	Boîtier d'alimentation Alimentation Consommation Marche /Veille	AC 100 - 260V, 50 / 60 Hz DC 12 Volts - 3,5 A 35 Watts / 5 Watts
DIVERS	Certifications Dimensions (HxLxP) (hors accessoires) / Dimensions (HxLxP) Montage Mural Pied Amovible Poids Brut / Poids Net Code Barre EAN 13	FCC, CE, MIL, UL 449 x 430 x 50 mm / 449 x 430 x 150 mm Compatible VESA (75 x 75 mm) Oui 6,6 kg / 4,9 kg 3760083851773