Empowered by Innovation NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC AccuSync®AS221WM

Moniteur LCD 22" avec écran TN TFT pour utilisation de bureau

- Technologie Rapid Response (5 ms)
- Design slim bezel
- Installation polyvalente (norme VESA), avec haut-parleurs intégrés (1 + 1 W)
- Faible consommation qui réduit le coût de fonctionnement (compatible á la norme TCO)
- Caractéristiques écologiques et ergonomiques conformes aux derniers standards, TCO 5.0 inclus

see more.
NEC Display Solutions

NEC AccuSync®AS221WM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	TN TFT
Taille [pouces/cm]	22,0 / 55,87
Pitch [mm]	0,282
Angle de vision [°]	160 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 10:1) 176 horizontalement / 176 verticalement (typ. pour contraste 5:1)
Ratio Contraste (typ.)	1000:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	250
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 5
Couleurs [millions]	16.7
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 82,3
Fréquence verticale [Hz]	56,0 - 75,0
Résolution optimale	1680 x 1050 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Numérique 1 x DVI-D; Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC2Bi; VESA DDC/CI; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Extinction OSD; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Mode d'expansion; Mode Eco; Notification de la résolution; Préréglages d'usine; Système de contrôle des couleurs
Sécurité et ergonomie	EPEAT™ Gold (black version); CE; TCO 5.0; Ergonomie TÜV; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III
Consommation éléctrique en mode [W]	27 (typ.); 21 (mode éco)
Mode veille [W]	< 0,42
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 0,75 A/0,4 A; Alimentation électrique intégrée
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	30 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]	-5 à +20
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 505,2 x 390,9 x 221,8
Largeur du cadre [mm]	14,8
Poids [kg]	Poids 5,0
Passage de Câbles	Passage de Câble
Kensington Lock	oui
Avantages	Ajustement automatique du contraste; Carbon Savings Meter; Compatible Windows 7; Technologie Rapid Response
Fonction audio	Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W)
Coloris disponibles	Faces avant / arrière Noires
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble DVI-D - DVI-D; Cordon Câble VGA-VGA; Câble audio; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 11/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86