Empowered by Innovation NEC

LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors

INSTALLATION PROJECTOR

NEC NP4100

see more.
NEC Display Solutions

Projecteur d'installation à haute luminosité - avec garantie étendue pour utilisation en continu (7 jours sur 7 pendant 3 ans)

- Résolution physique : 1024 x 768 (XGA)
- Rapport de contraste: 2100:1 avec DynamicBlack™
- Fonction Lens-Shift (verticale et horizontale)
- Luminosité : 6200 lumens ANSI
- inclinaison libre

NEC NP4100

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie d'affichage	Puce DMD – Technologie DLP™ 1 x 1,78 cm (0,7") (Format d'image 4:3)
Lampe	Système à 2 lampes (2 x 280 W CA)
Durée de vie des lampes [h]	2000 (3000 mode Eco)
Luminosité [1]	6200 lumens ANSI (80% mode éco)
Ratio de Contraste [1]	2100:1 avec DynamicBlack™
Objectif	Livré par défaut sans objectif
Diagonale : min / max [cm]	102 (40") / 1270 (500")
Distance de projection [m]	1,42 – 24,35 (avec NP08ZL)
Ratio de projection	1,78 – 2,35 : 1 (avec NP08ZL)
Plages de Fréquences	Horizontal : 15–90 Hz; Vertical : 50 – 85 Hz
Résolution native	1024 x 768 (XGA)
Autres résolutions	1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960; 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 640 x 480 (VGA/Mac); 1920 x 1080 (HDTV 1080i@50/60Hz) compressé; NTSC; PAL; PAL60; SECAM
VGA	Entrée: 1 x 5BNC, partagé avec signal composant (YPbPr); Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr); Sortie audio: 1 x Mini D-Sub 15 pts
Ordinateur numérique	Entrée: 1 x DVI-D (avec HDCP)
Composante (YUV)	Entrée: 1 x 3 adaptateur RCA
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 2 x adaptateur RCA stéréo; Entrée: 3 x jack 3,5 mm; Sortie: 1 x jack 3,5 mm; Sortie: 1 x mini-prise stéréo de 3,5 mm (variable) pour ordinateur , composant, vidéo et S-vidéo
Commande PC	Entrée: 1 x connecteur D-Sub 9 broches pour dispositif de commande externe (GPIO); Entrée: 1 x connecteur D-Sub 9 broches pour dispositif de commande externe
Télécommande	Entrée: 1 x jack 3,5 mm; Sortie télécommande: 1 x Fiche jack stéréo 3,5 mm pour la commande de l'écran
LAN	1 x RJ45, 10/100 base-T
Carte - PC	1 x CardBus, PCMCIA type II
USB	1 x type B (pour le service)
Normes	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M / PAL-B,G,H,I
Fonction audio	2 x 3 (stéréo)
Réglage du focus	motorisé / motorisé
Lens Shift	
Caractéristiques	5 objectifs interchangeables en option, avec fermeture baïonnette; aide; Correction trapézoïdale (H=±35°, V=±40°); Facile à installer : Plug&Play; Fonction déplacement d'objectif (max. H ± 0,1, V = 0,5); fonction d'extinction directe; inclinaison libre; Triple système de sécurité; Télécommande avec pointeur laser et commande de souris
Télécommande	Type RD432E; aide; Ajustage automatique de l'image; aspect (ratio); Commande de la page; Commande de la souris du PC; Commande Zoom/Focus et Lens Shift; fonction "écran noir"; gel de l'image; mode lampe; Pointeur laser; Sélection de la source
Dimensions (L x H x P) [mm]	505 x 197 x 385 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	17,5
Alimentation	100 à 120 V/200 à 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation	690 mode lampe normal / 365 Mode lampe unique normale / 310 Eco Mode lampe unique / 540 mode lampe éco / 30 W (mode veille) / 1 W (mode veille prolongé)
Valeur thermique	Energie max. 2422 BTU (1 KWh= 3.412,14 British Thermal Unit)
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	36 Mode lampe unique normale; 32 Eco Mode lampe unique; 38 mode lampe normale à lumière mixte; 34 mode lampe éco à lumière mixte
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS
Garantie	3 ans à 24 h / 7 jours; Appareil : 3 ans de service sur site dans toute l'Europe; Lampe : 6 mois, max. 1000 h
Accessoires fournis	Projecteur; Télécommande IR (RD-432E); Câble secteur (3,6 m); Câble de télécommande (10 m); Roue chromatique à 6 segments; Manuel en 9 langues; Capuchon de protection de l'objectif
Accessoires optionnels	Kit plafond (NP06CM); Lampe de remplacement (NP12LP); Objectifs interchangeables: NP10ZL (4,43-8,3:1); Objectifs interchangeables: NP07ZL (1,33-1,79:1); Objectifs interchangeables: NP09ZL (2,22-4,43:1); Objectifs interchangeables: NP08ZL (1,78-2,35:1); Objectifs interchangeables: NP06FL (0,77:1)

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 04/09

www.nec-display-solutions.be

NEC Display Solutions Europe GmbH