Empowered by Innovation NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

INSTALLATION PROJECTOR

NEC NP4100W

Avec le nouveau vidéo-projecteur NP4001, NEC Display Solutions offre pour la première fois un projecteur format Wide (panoramique) 16:10.

- Résolution physique : 1280 x 800 (WXGA)
- Rapport de contraste: 2100:1 avec DynamicBlack™
- Fonction Lens-Shift (verticale et horizontale)
- Luminosité : 5500 lumens ANSI
- 5 objectifs interchangeables en option, avec fermeture instantanée

see more.
NEC Display Solutions

NEC NP4100W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie d'affichage	Puce DMD – Technologie DLP™ 1 x 1,65 cm (0,65") (Format d'image 16:10)
Lampe	Système à 2 lampes (2 x 280 W CA)
Durée de vie des lampes [h]	2000 (3000 mode Eco)
Luminosité [1]	5500 lumens ANSI (80% mode éco)
Ratio de Contraste [1]	2100:1 avec DynamicBlack™
Objectif	Livré par défaut sans objectif
Diagonale : min / max [cm]	102 (40") / 1270 (500")
Distance de projection [m]	1,42 – 24,35 (avec NP08ZL)
Ratio de projection	1,78 – 2,35 : 1 (avec NP08ZL)
Plages de Fréquences	Horizontal : 15–90 Hz; Vertical : 50 – 85 Hz
Résolution native	1280 x 800 (WXGA)
Autres résolutions	1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960; 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 640 x 480 (VGA/Mac); 1920 x 1080 (HDTV 1080i@50/60Hz) compressé; NTSC; PAL; PAL60; SECAM
VGA	Entrée: 1 x 5BNC, partagé avec signal composant (YPbPr); Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr); Sortie audio: 1 x Mini D-Sub 15 pts
Ordinateur numérique	Entrée: 1 x DVI-D (avec HDCP)
Composante (YUV)	Entrée: 1 x 3 adaptateur RCA
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 2 x adaptateur RCA stéréo; Entrée: 3 x jack 3,5 mm; Sortie: 1 x jack 3,5 mm; Sortie: 1 x mini-prise stéréo de 3,5 mm (variable) pour ordinateur , composant, vidéo et S-vidéo
Commande PC	Entrée: 1 x connecteur D-Sub 9 broches pour dispositif de commande externe (GPIO); Entrée: 1 x connecteur D-Sub 9 broches pour dispositif de commande externe
Télécommande	Entrée: 1 x jack 3,5 mm; Sortie télécommande: 1 x Fiche jack stéréo 3,5 mm pour la commande de l'écran
LAN	1 x RJ45, 10/100 base-T
USB	1 x type B (pour le service)
Normes	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M / PAL-B,G,H,I
Fonction audio	2 x 3 (stéréo)
Réglage du focus	motorisé / motorisé
Lens Shift	
Caractéristiques	5 objectifs interchangeables en option, avec fermeture baïonnette; aide; Correction trapézoïdale (H=±35°, V=±40°); Facile à installer : Plug&Play; Fonction déplacement d'objectif (max. H ± 0,1, V = 0,5); fonction d'extinction directe; inclinaison libre; Triple système de sécurité; Télécommande avec pointeur laser et commande de souris
Télécommande	Type RD432E; aide; Ajustage automatique de l'image; aspect (ratio); Commande de la page; Commande de la souris du PC; Commande Zoom/Focus et Lens Shift; fonction "écran noir"; gel de l'image; mode lampe; Pointeur laser; Sélection de la source
Dimensions (L x H x P) [mm]	505 x 197 x 385 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	17,5
Alimentation	100 à 120 V/200 à 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation	690 mode lampe normal / 365 Mode lampe unique normale / 310 Eco Mode lampe unique / 540 mode lampe éco / 30 Mode veille réseau / 1 Mode veille
Valeur thermique	Energie max. 2422 BTU (1 KWh= 3.412,14 British Thermal Unit)
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	36 Mode lampe unique normale; 32 Eco Mode lampe unique; 38 mode lampe normale à lumière mixte; 34 mode lampe éco à lumière mixte
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS
Garantie	3 ans à 24 h / 7 jours; Appareil : 3 ans de service sur site dans toute l'Europe; Lampe : 6 mois, max. 1000 h
Accessoires fournis	Projecteur; Télécommande IR (RD-432E); Câble secteur (3,6 m); Câble de télécommande (10 m); Roue chromatique à 6 segments; Manuel en 9 langues; Capuchon de protection de l'objectif
Accessoires optionnels	Kit plafond (NP06CM); Lampe de remplacement (NP12LP); Objectifs interchangeables: NP10ZL (4,43-8,3:1); Objectifs interchangeables: NP08ZL (1,78-2,35:1); Objectifs interchangeables: NP07ZL (1,33-1,79:1); Objectifs interchangeables: NP09ZL (2,22-4,43:1); Objectifs interchangeables: NP06FL (0,77:1)

[1] En conformité avec la norme ISO21118-2005

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 09/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86