

# T3010 et T3110



## Imprimantes jet d'encre haute vitesse de production

Les imprimantes Tally T3010 (80 colonnes) et T3110 (136 colonnes), sont des imprimantes jet d'encre professionnelles. Robustes, elles impriment tous types de documents (listing, feuille à feuille...), dans les milieux de l'industrie, bureautique.

Rapides, elles soutiennent le rythme de 600 pages par heure. Economiques, leurs cartouches d'encre de grande capacité leur assurent une grande autonomie et un coût à la page très faible. Flexibles, jusqu'à trois alimentations papier listing et deux alimentations feuille à feuille, plus une insertion manuelle. Un massicot pour le modèle T3010S, pour gérer simultanément de nombreuses applications.

Performantes grâce à leurs fonctions automatiques d'ajustement de la tête et en fonction de l'épaisseur du papier (AGA), du débrayage entre l'entraînement du papier par traction et par friction, la T3010 et la T3110 sont de véritables imprimantes partageables et polyvalentes.

### T3010/T3110

- Tête d'impression : tête de 128 buses
- Jusqu'à 1220 cps (15 cpi)
- 80 colonnes à 10 cpi (T3010)
- 136 colonnes à 10 cpi (T3110)
- 600 pages/heure
- 36 000 pages par mois
- Second tracteur poussant avant optionnel
- Massicot en option
- Encre résistante à l'eau

Consommables

Imprimante jet d'encre

Imprimante laser

Imprimante ligne

Imprimante matricielle

# T3010 et T3110

## Caractéristiques techniques

- Technologie jet d'encre piezo-électrique
- Tête d'impression 128 buses
- Vitesse d'impression maxi 1 220 cps à 15 cpi  
980 cps à 12 cpi  
820 cps à 10 cpi
- Vitesse (norme ECMA 132) 600 pages par heure
- Volume mensuel max. 36 000 pages
- Densité des caractères 10/12/15/17.1/20 cpi et mode proportionnel
- Interlignes 2/3/4/6/8/12 lpi
- Résolution maxi 360 x 360 dpi
- Nombre de colonnes : T3010 80 colonnes  
T3110 136 colonnes
- Polices résidentes Courier, Roman, Sans Serif, OCR A/B
- 22 codes à barres et téléchargement
- Attributs d'impression gras, souligné, italique
- Alimentation papier tracteur poussant avant, insertion unitaire frontale
- Option second tracteur poussant avant
- Double bac (2 x 190 feuilles)
- Massicot sans double bac (T3010S)
- Format papier T3010 : largeur 76 à 264 mm  
feuille 102 à 420 mm
- Format papier T3110 : largeur 76 à 406 mm  
feuille 102 à 420 mm
- Interfaces Parallèle Centronics IEEE 1284 et Série RS232C
- Option RS 422, TTY, Ethernet 10/100 (boîtier tallycom+)
- Emulations MTPL + code à barres LCP, IBM pro XL24e
- Epson ESCP2 avec fontes vectorielles, compatible avec les modèles T2145, T2245, T2255 Sprint PRO
- Buffer max 1 Mo
- Niveau sonore < 50 dBA (ISO 7779)
- Environnement température : 10-35°C, humidité : 20-80 %
- Alimentation 120 V/230 V, ± 10 % 50 / 60 Hz
- Consommation < 30 W en impression, < 15 W en attente
- Poids T3010 : 10,5 Kg - T3110 : 12,5 Kg
- Dimensions (H x L x P) T3010 : 458 x 300 x 295 mm  
T3110 : 600 x 300 x 295 mm
- Consommables cartouche noire : 20 millions de caractères
- Module d'impression 1000 millions de caractères
- MTBF 10 000 heures
- Certifications VDE/GS, CE, UL/Ulc, FCC Class B
- Garantie 1 an pièces et main d'œuvre sur site

### TallyGenicom

19 avenue de l'Île Saint Martin  
92737 Nanterre Cedex  
Tél : 01.41.30.11.00 - Fax : 01.41.30.11.10

### Agence Régionale Ouest

Le Forum d'Orvault - 38, rue Jules Verne  
44700 Orvault  
Tél : 02.40.63.32.15 - Fax : 02.40.63.23.74

### Agence Régionale Lyon

66 rue de la Villette  
69425 Lyon Cedex 03  
Tel : 04.26.68.50.54 - Fax 04.26.68.50.53

Internet : <http://www.tallygenicom.fr>  
Support Technique : 0892 56 78 00