

# 8124

## A3 Couleur Accessible

### PERFORMANCES

Conçue pour la bureautique, la laser couleur 8124 A3, possède toutes les particularités pour satisfaire l'exigence de la plupart des utilisateurs.

La 8124 est «la plus rapide de la marque» avec une première impression de page en 10 secondes. Difficile de faire plus rapide.

Ses émulations en standard, PCL5e/6 et HPGL industry sont idéales pour fournir un travail bureautique comme le traitement de texte, des tableaux, des graphiques, des présentations et même de la CAO.

En quelques minutes la 8124 imprimera avec une haute qualité les documents en couleur ou en monochrome, sa grande capacité d'encre donne un faible coût d'impression à la page.

### COULEURS DE HAUTE QUALITE

Si vous avez une exigence de haute fidélité des couleurs, l'émulation PostScript 3 une complète adaptation des couleurs au sein de vos applications et un complet support des profils ICC/ICM pour la cohérence de la chaîne graphique.



- 24 pages par minute A4.
- 13 pages par minute A3.
- 384 Mb de mémoire en standard.
- Capacité du bac, jusqu'à 2180 feuilles .
- Vraie qualité d'impression 1 200 x 1 200 dpi.
- Supports Windows et MAC.
- Utilisation professionnelle et bureautique.
- Coûts de fonctionnement minimisés en couleur ou monochrome.

Consommables

Imprimante jet d'encre

Imprimante laser

Imprimante ligne

Imprimante matricielle

# Fonctionnalités & Spécifications

## Caractéristiques :

Technologie:	Laser Couleur
Vitesse d'impression:	24 pages par minute en mono & couleur A4. 13 pages par minute en mono & couleur A3.
Processeur:	PPC603e-350 Mhz.
Volume Mensuel:	80 000 pages maximum.
Résolution Maximale:	600 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi .
Langage:	PCL 6.
En Standard:	Postscript III.
Mémoire Standard:	384 Mo.
Mémoire Maximum:	640 Mo.
Niveau sonore au travail:	inférieur ou égal à 55 dB(A)
Disque Dur-Option:	IDE 20 Go ou plus grand.
Emulations en standard:	PCL6, PCL5e, HP-GL and HP-GL/2, Adobe PostScript Niveau 3.
Emulation Intelligence:	Détection automatique d'émulation.
Particularités avancées:	Impression sécurisée*/ exemples d'impression*/ impression retardée* / multi-exemplaires collé*/ impression par login* - *Ces options requièrent l'utilisation d'un disque dur.
Polices:	81 polices langage européen, 136 polices PostScript.
Capacité en entrée-Standard:	180 feuilles en bac multi-format et 500 feuilles dans le bac principal.
Capacité en entrée-Optionnel:	500 feuilles x1 bac papier - 500 feuilles x3 bac papier.
Capacité en sortie-Standard:	500 copies face vers le dessous.
Impression Recto/Verso:	En Option.
Types de support d'impression:	Papier standard, transparents, étiquettes, papier lourd, enveloppes (1 200mm), papier recyclé.
Tailles papier:	<b>Bac multi-format:</b> Larg 90mm - 305mm. Long 98mm - 431,8mm. <b>Cassettes:</b> Larg 182mm - 297mm. Long 148mm - 431,8mm. <b>Recto/Verso:</b> Larg 182mm - 297mm. Long 148mm - 431,8mm. <b>Autres:</b> A3, A3+, B4, A4, B5, A5, B6, A6, 12 x 18, ledger, legal, folio, letter, 8 X 10, Excutive, Statement. <b>Enveloppes:</b> C5, COM 10, Monarch, C5, DL.
Zones non imprimables:	Haut, gauche, droite, en bas: 4,1mm.
Interfaces Standard:	Parallèle IEEE1284, USB(V1), Ethernet 10/100bT.
Interfaces Option:	USB (V2).
Utilitaires réseaux:	Interface Web Intégrée. Moniteur d'impression TCP/IP pour W95/98/ME.
Pilotes d'impression:	Win9.x/NT 4.0/2000/XP,ME/2003/Mac OS 8.6 ou plus.
Impression de la 1ère page:	- de 10 s en couleur. - de 8,5 s en mono.
Temps de chauffe:	<40 secondes max
Niveau sonore:	En impression: 51 dB - En attente: 25 dB.
Consommation électrique:	220-240V (+/-10%) 50/60Hz.
Poids:	59,4 kg déballé - 73,5 kg emballé.
Dimensions:	473 x 678 x 631mm
Environnement:	+ 10° à +32°C - 15% à 85% d'humidité non condensée.
Consommation électrique:	<6W en veille / 400W en fonctionnement moyen / 999W en fonctionnement maximal.
MPBF:	100 000 pages.
MTTR:	30 minutes.
Consommables:	Toner noir: 15 000p - Yellow: 12 000p - Magenta: 12 000p Cyan: 12 000p - Four: 100 000p - Tambour: 30 000p -



> Power to Print

TallyGenicom  
19 avenue de l'Île Saint Martin  
92737 Nanterre Cedex  
Tél : 01.41.30.11.00 - Fax : 01.41.30.11.10

Agence Régionale Ouest  
Le Forum d'Orvault - 38, rue Jules Verne  
44700 Orvault  
Tél : 02.40.63.32.15 - Fax : 02.40.63.23.74

Agence Régionale Sud-Est  
66 rue de la Villette  
69425 Lyon Cedex 03  
Tel : 04.26.68.50.54 - Fax 04.26.68.50.53

Internet : <http://www.tallygenicom.fr>  
Support Technique : 0892 56 78 00