

## 9022 Imprimante Laser Monochrome

La 9022 offre une solution unique. Economique, robuste et performante, elle est le meilleur choix pour les impressions de qualité.



Elle édite des documents à une vitesse de 20 pages par minute avec un temps de sortie pour la première page, inférieur à 10 secondes. Sa petite taille en fait une imprimante très compacte idéale pour les guichets, réceptions, ou autres espaces réduits.

Son langage PCL6 lui permet de travailler à partir de toutes les applications bureautiques, que vous utilisiez les pilotes fournis avec l'imprimante, ou bien un pilote PCL générique. Elle est munie en standard d'un bac d'alimentation de 250 feuilles à laquelle s'ajoute un plateau multi-formats de 50 feuilles. Un second bac de 250 feuilles peut être ajouté en option. Rapide, elle intègre en standard l'USB 2 sur tous les modèles.

L'Ethernet 10/100BaseT et la carte Wi-Fi sont en option (en standard sur la version 9022N).

Une facilité, une rapidité et une capacité de partager les ressources dans les différents bureaux et même à domicile.

Son consommable monobloc se remplace très simplement en quelques secondes.

La 9022N comprend en standard les Codes à Barres et l'Ethernet, PostScript 3 (en option).

- Vitesse 22 pages par minute en Letter.
- Alimentation 300 feuilles (max 550 feuilles)
- Interfaces USB 2.0, Parallèle IEEE 1284.
- Résolution 1 200 x 1 200 dpi.
- Ethernet 100Base TX en option (standard version N).
- Mémoire 16 Mo (max 144 Mo)
- Première page d'impression en moins de 10 secondes.
- Utilisation individuelle ou petit groupe de travail
- Garantie 1 an sur site.

---

Configuration Disponible:

**43368** Imprimante Laser Monochrome 9022,

**43369** Imprimante Laser Monochrome Réseau 9022N

## Spécificités

<b>Vitesse d'impression</b>	22 ppm
<b>Technologie d'Impression</b>	LASER
<b>Processeur</b>	SPGPm, 166MHz.
<b>Résolution</b>	1 200 x 1 200 dpi.
<b>Temps sortie 1ière page</b>	- de 10 secondes.
<b>Interfaces Standard</b>	Parallèle IEEE1284, USB(V2).
<b>Emulation Standard</b>	PCL 6 / IBM Proprinter / Epson.
<b>Emulation Optionnelles</b>	Postscript niveau 3 PDL (barcode TBA).
<b>Polices</b>	1 bitMap, 45 variables (35 Intellifont, 10 TrueType), 136 polices PS3.
<b>Consumables</b>	Remplacement de l'Unité de transfert: 5 000 pages*. *Taux de recouvrement en A4 à 5% d'encrage.
<b>Capacité papier standard</b>	50 feuilles en bac multi-formats et + de 250 feuilles dans le bac principal.
<b>Capacité papier Option</b>	Bac 250 feuilles.
<b>Multi copies</b>	3 000 pages
<b>Type de papier</b>	Papier standard, transparents, étiquettes, papier épais, enveloppes.
<b>Poids papier</b>	60-163 gsm.
<b>Taille papier</b>	A4, letter, Legal, Folio, Executive, ISO B5, JIS B5, A5, A6, 3"x5".
<b>Poids</b>	
<b>Dimension</b>	358(l) x 452(p) x 278(h)mm
<b>Alimentation électrique</b>	220-240V 50/60Hz.
<b>Volume d'impression</b>	30 000 pages mensuel
<b>Drivers</b>	Windows 9.x/NT 4.0/2000/XP/MAC/ME.
<b>Température</b>	+ 10° à +32°C -
<b>Humidity</b>	10% à 80% d'humidité non condensée.
<b>Niveau sonore</b>	En fonction: 51 dB(A) Mode veille 39 dB(A)
<b>Garantie standard</b>	1 an sur SITE
<b>Option 1</b>	43374 Bac supplémentaire
<b>Option 3</b>	43312 INTERFACE ETHERNET
<b>Option 3</b>	43313 INTERFACE ETHERNET / W-LAN
<b>Options 4</b>	43391 EMULATION PDL / BARCODE
<b>Option 5</b>	43375 EMULATION BARCODE



