

9035

La Gamme

Un Outil très Puissant dans votre bureau

Sa Rapidité: Vitesse du Micro-Processeur 400 Mhz. La plus rapide dans sa catégorie avec le contrôleur Intelliprint de TallyGenicom, destinée à servir de gros volumes d'impressions. Disposant de suffisamment de mémoire en standard pour supporter n'importe quel type de travail avec une 1ère page d'impression à 9 secondes, la 9035 est l'imprimante idéale pour des charges de travail importantes.

Puissance de Production: Capable d'imprimer 150 000 pages par mois, la 9035 est construite pour durer et à 35 pages par minute répondra à la demande de toutes impressions bureautiques. Pour corroborer avec toutes ses spécifications, la 9035 peut-être configurée avec une impressionnante liste d'options diverses incluant notamment des multiples bacs et un Recto/Verso.

Migration Intelligente: Pour les anciennes données, aucun problème. Intellifilter est résident dans la 9035 facilitant une vraie migration en provenance d'autres technologies telle qu'une imprimante ligne et même les imprimantes matricielles à impact (SIDM). TallyGenicom résoud tous vos problèmes sans pour cela engendrer des coûts supplémentaires par des solutions logicielles externes.

Impression Sécurisée: Ajoutez un disque Disque Dur pour sécuriser vos impressions, est maintenant réalisable. Entrez juste un code Pin dans l'imprimante et récupérez vos impressions. La traçabilité des éditions, l'historique d'impression, le stockage fond de page (polices et logos) deviennent alors possibles avec ce Disque Dur optionnel.



Consommables
Imprimante jet d'encre
Imprimante laser
Imprimante ligne
Imprimante matricielle

- 35 pages par minute.
- PCL5e, PCL6.
- Laser monochrome A4 à grande vitesse pour moyens et grands groupes de travail.
- Grande charge de travail, 150 000 pages par mois.
- Processeur rapide de 400 Mhz pour une vélocité du traitement des documents.
- Intellifilter pour la gestion des formulaires.
- 1 200 dpi pour une qualité de document d'affaires.
- Réseau intégré.

9035NL/N/NPS/ND/NT/NDT

Fonctionnalités & Spécifications

Imprimante laser

Caractéristiques :

Technologie:	Laser
Vitesse d'impression:	35 pages par minute.
Processeur:	R5000 400 Mhz.
Volume Mensuel:	Jusqu'à 150 000 pages max. 16 000 - 28 000 pages en utilisation normale.
Résolution d'impression:	600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi en full speed.
Emulation standard:	PCL 5e, PCL 6.
Emulation Optionnelle:	Adobe Postscript niveau 3.
Emulation Intelligence:	Détection automatique d'émulation.
Amélioration:	Intellifilter en standard.
Mémoire Standard:	64 Mo + 2 Mo en flash.
Mémoire Maximum:	640 Mo.
Niveau sonore:	En fonction: 51 dB(A) En attente: 39 dB(A), mode veille.
Polices en standard:	9035NL utilise les polices de Windows. D'autres modèles ont des polices résidentes.
Polices optionnelles:	PCL & PCL Etendu.
Capacité en entrée-Standard:	150 feuilles en bac multi-formats + 550 feuilles dans le bac principal.
Capacité en entrées-Optionnelles:	Un second bac de 550 feuilles. Un troisième bac de 550 feuilles.
Capacité en sortie-Standard:	500 copies face vers le dessous.
Capacité en sorties-Optionnelles:	500 feuilles face vers le dessus. Bac (500f) automatique de réception.
Types de médias:	Papier standard, transparents, étiquettes, papier épais, enveloppes.
Impression Recto/verso:	En option.
Dimensions des médias:	Bac multi-formats: Largeur: 72mm - 215 mm, Longueur: 127mm - 355,6mm. Cassettes: Largeur: 98,4mm - 215,9mm, Longueur: 148mm - 355,6mm. Recto/Verso: Largeur: 88,9mm - 215,9mm, Longueur: 139,7mm - 355,6mm. Enveloppes: Monarch, COM 10, Monarch, C5, DL.
Dimensions papiers standards:	Legal, Letter, Executive, Déclaration, A4, B5, 1/3 A4, Cartes Postales.
Zones non imprimables:	Papier: 4mm sur les 4 côtés - Recto/verso: 6mm sur les 4 côtés.
Poids du média:	Cassettes: 60 - 216 gsm. MPF: 60 - 216 gsm. Recto/verso: 60 - 216 gsm.
Interfaces Standard:	Parallèle (IEEE1284), USB(V2.0), Ethernet 10/100BaseT (sur tous les modèles).
Interface Intelligence:	Détection automatique d'interface.
Pilotes d'Impression:	Windows 9.x/NT 4.0/2000/XP/ME, MAC OSX.
Utilitaire réseau:	Serveur Web embarqué.
Impression de la 1ère page:	- de 9 secondes.
Temps de chauffe:	<17 secondes max.
Niveaux sonores:	En impression: 53,6dBA - En attente: 27dBA.
Consommation électrique:	220-240V 50/60Hz.
Poids:	20,6 kg déballée - 26,8 kg emballée.
Dimensions:	421,8mm(l) x 465,4mm(p) x 404,3mm(h).
Environnement:	+ 10° à +32°C - 20% à 80% d'humidité non condensée.
Consommation électrique:	<14W en veille / 350W en fonctionnement.
MPBF:	300 000 pages.
MTTR:	30 minutes.

Consommables: Remplacement du tambour/unité de toner: 17 000 pages*
Four: 200 000 pages*. Rouleaux d'entraînement: 200 000 pages*.
*Taux de recouvrement en A4 à 5% d'encre.

Options: Bac (500 f) automatique de réception, Bac de 500 feuilles face dessus, Bacs de 550 feuilles, Unité Recto/verso, PostScript, Polices PCL, Disque Dur, Modules de mémoire.

TallyGenicom
19 avenue de l'Île Saint Martin
92737 Nanterre Cedex
Tél : 01.41.30.11.00 - Fax : 01.41.30.11.10

Agence Régionale Ouest
Le Forum d'Orvault - 38, rue Jules Verne
44700 Orvault
Tél : 02.40.63.32.15 - Fax : 02.40.63.23.74

Agence Régionale Sud-Est
66 rue de la Villette
69425 Lyon Cedex 03
Tel : 04.26.68.50.54 - Fax 04.26.68.50.53

Internet : <http://www.tallygenicom.fr>
Support Technique : 0892 56 78 00

9035NL Réf: 43700
Version légère, polices windows uniquement.

9035N Réf: 43702
PCL5e/6 Respect de la compatibilité des polices Européennes, + autres polices étendues.

9035NPS Réf: 43704
9035N Plus Adobe PostScript 3.

9035ND Réf: 43708
9035N plus Recto/verso.

9035NT Réf: 43706
9035N plus bac inférieur.

9035NDT Réf: 43710
9035N plus Recto/verso et bac inférieur.



> Power to Print