


## LA48N/LA48W Imprimante Matricielles

Silencieuse, rapide et avec une haute qualité d'impression, elle s'adapte parfaitement dans les environnements DEC.



- Vitesse d'impression jusqu'à 400cps @ 10cpi (LA48N); 448cps @ 10cpi (LA48W)
- Tête d'impression 24 aiguilles, idéale pour les textes et les graphiques
- Interface Parallèle en standard avec USB ou Série (en fonction du modèle)
- Protection de la tête d'impression
- Basculement automatique des interfaces

Les LA48N et LA48W sont conçues pour un large spectre d'applications)et particulièrement optimisées dans l'environnement DEC® mais aussi IBM® ProPrinter® X24e et Epson® ESC/P2.

Elles possèdent 19 polices résidentes et 8 code barres résidents assurant l'impression de texte et de code barres de grande qualité.

L'imprimante offre la possibilité de passer simplement d'un type de papier à un autre, avec ajustement du mode coupe, grâce à la fonction "Park" assure automatiquement le passage du mode listing en mode feuille à feuille.

Le papier listing quand à lui s'ajuste automatiquement à la position de coupe à la fin de chaque édition.

---

Configuration Disponible:

**LA48N** 80 colonnes, Parallèle/USB

**LA48N** 80 colonnes, Parallèle/Serial RS 232

**LA48W** 136 colonnes, Parallèle/USB

**LA48W** 136 colonnes, Parallèle/Série RS 232

<b>Vitesse d'impression</b>	10 cpi: 400 cps (LA48N), 448 cps (LA48W); Draft 360; LQ 113
<b>Technologie d'Impression</b>	Impact
<b>Résolution</b>	jusqu'à 360 x 360 dpi (ESC/P Emulation)
<b>Throughput</b>	319 pages par heure (ECMA 132)
<b>Espacement de caractères</b>	10, 12, 15, 17.1, 18, 20 cpi
<b>Interligne</b>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 lpi
<b>Durée vie tête d'impression</b>	400 M
<b>Interfaces Standard</b>	(en fonction des modèles) Parallèle/USB; Parallèle/Série RS232
<b>Interfaces Optionnelles</b>	Ethernet 10/100baseT Externe
<b>Emulation Standard</b>	DEC ANSI PPL2, IBM® Proprinter, Epson® LQ (ESC P/2)
<b>Polices</b>	Bitmap fonts: Courier 10, Prestige Elite 12, Boldface PS, Compressed Draft 12, High-speed draft 12, OCR-B 10, OCR-A 10, Correspondence 10, PCIA 10, Scalable Fonts: Courier, Nimbus Sans®, Timeless (Normal, Bold, Italic), 8 barcodes
<b>Consommables</b>	4 M caractères
<b>Capacité papier standard</b>	Auto tear; manual continuous/cut sheet switch; manual paper thickness adjustment.
<b>Multi copies</b>	Originale + 4 (5 exemplaires)
<b>Epaisseur</b>	Max. 0.35mm (.014 in.)
<b>Type de papier</b>	Continuous forms and Cut forms
<b>Taille papier</b>	LA48N: Cut sheet: width 102-267 mm, length 76-364 mm Continuous forms: width 102-267 mm length over 102mm; LA48W: Cut sheet: width 102-420 mm, length 76-420 mm Continuous forms: width 102-420 mm length over 102mm
<b>Poids</b>	LA48N: 7.3 Kg (16 lbs.); LA48W: 9.7 Kg (16 lbs.)
<b>Dimension</b>	(HxWxD): LA48N: 120x415x330mm; LA48W: 120x570x330mm
<b>Alimentation électrique</b>	220 VAC to 240 VAC +-10%
<b>Consommation</b>	Printing: 90W, Sleep Mode: max 10W (LA48N), max 28W (LA48W)
<b>Volume d'impression</b>	Jusqu'à 8,000 pages par mois
<b>MTBF</b>	20,000 heures @ 25% duty cycle
<b>Drivers</b>	Windows 9x/ME, 2000, 2003 Server, XP, Vista
<b>Température</b>	+5°C to +38°C
<b>Environnement</b>	30% to 80%
<b>Niveau sonore</b>	49dB(A)
<b>Garantie standard</b>	1 AN

