

## LA650 Imprimante Matricielle

### Imprimantes Matricielles à Impact.



- 136 colonnes.
- Volume mensuel 40 000 pages
- 540 pages/heure.
- Double bac en option.
- Tête d'impression 24 aiguilles.
- 1 + 6 exemplaires.
- Massicot en option.
- Tracteur optionnel.
- 900 cps (15 cpi).
- 650 cps à 10 cpi en mode HSD.

L'AGA, (Automatic Gap Adjustment) est un procédé exclusif de Tally pour détecter l'épaisseur du papier et positionner la tête en fonction de celle-ci.

Le débrayage entre l'entraînement tracteur et l'entraînement à friction est automatique. L'opérateur n'a plus à intervenir lorsqu'il passe d'une liasse de plusieurs exemplaires en listing à des feuilles simples issues du double bac (Option).

Livré en option, le massicot, va à la demande, couper le papier continu et stocker jusqu'à 100 feuillets. Se substituant à la découpe manuelle du listing, le massicot facilite l'impression de factures ou de bordereaux de livraison.

Après la découpe, le papier vient se repositionner afin de pouvoir être imprimé sur la 1ère ligne, évitant ainsi tout gaspillage.

Avec des capacités d'impression de 40 000 pages par mois, les LA650 savent faire face à des pics de production et offre l'un des meilleurs rapports performance/prix du marché.

---

Configuration Disponible:

**917440** Imprimante Matricielle LA650 PAR / SERIAL I/O

**Vitesse d'impression** 650 caractères par secondes à 10 Cpi.

**Résolution** 360 x 360 dpi.

**Interfaces Standard** Parallèle Centronics bi-dir, RS 232C.

**Interfaces Optionnelles** RS 422, TTY (20 ma) et Lan (Ethernet Novell - TCP/IP), IBM Twinax/Coax.

**Emulation Standard** Epson LQ (ESC P/2), IBM Pro XL 24e, et XL24e +AGM , DEC PPL2.

**Polices** High Speed Draft, Copy Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Gothic, Orator, Souvenir, OCR A/B, 22 Codes à Barres et téléchargement.

**Consommables** 20 millions de caractères.

**Capacité papier standard** Listing, A4, Letter, Legal ....

**Type de papier** Listing Multi-exemplaires, A4

**Poids papier** 60 à 140 gr

**Taille papier** 76 à 406 mm. Friction: 102 - 373 mm.

**Poids** 19 kg.

**Dimension** (H x L x P) 623 x 430 x 277 mm .

**Alimentation électrique** 230 V - 50 Hz ou 120 V - 60 Hz.

**Volume d'impression** 40 000 pages par mois

**Drivers** Windows95/98, ME, NT.4, 2000, XP.

**Température** + 10° à +35°

**Environnement** 16% à 73% d'humidité non condensée.

**Niveau sonore** < à 53 dB(A).

**Garantie standard** 1 an sur Site

