

T2024/24



Imprimante matricielle à impact

Conçue pour répondre à un très large éventail de besoin, la T2024/24 intègre plus de polices de caractères, une durée de vie de ruban plus longue, une mémoire d'entrée de capacité paramétrable, les interfaces série et parallèle en standard, la possibilité d'imprimer des liasse multi-feuillets jusqu'à 1+4 et une vitesse d'impression plus élevée que la MT83 commercialisée pendant de très nombreuses années.

Impressions de listing, liasses multi-feuillets, feuilles simples et étiquettes se font rapidement.

Sa robustesse lui permet de traiter 8000 feuilles par mois.

Avec un encombrement réduit, elle trouve sa place partout comme dans tous les points de vente pour éditer des factures, dossiers de crédit, feuilles de soins, ...

- 1 original + 4 copies
- Interfaces Parallèle et Série en standard
- Taille buffer paramétrable
- Ruban longue durée
- 6 polices vectorielles, 7 polices de qualité courrier et 1 police Draft
- Vitesse d'impression jusqu'à 300 cps

Consommables

Imprimante jet d'encre

Imprimante laser

Imprimante ligne

Imprimante matricielle

T2024/24

Caractéristiques techniques

- Technologie Imprimante matricielle à impact
- Nombre d'aiguilles 24 aiguilles
- Vitesse d'impression :
 - à 10 cpi, en cps : Draft : 200 cps ; LQ : 66 cps
 - à 12 cpi Draft : 240 cps ; LQ : 80 cps
 - à 15 cpi Draft : 300 cps ; LQ : 100 cps
- Vitesse 250 pph (pages par heure)
- Volume mensuel max. 8 000 pages
- Largeur imprimable 10 cpi : 80 caractères
- Densité des caractères 10, 12, 15, 17.1, 20 caractères par pouce
- Interlignes 6 et 8 lpi
- Résolution VxH 360 x 360 dpi
- Multi-copies 1 original + 4 copies
- Polices résidentes Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Bold PS de 8 à 32 points, OCR-B et Draft
- Attributs d'impression Gras, double hauteur et largeur, indice, exposant, italique, proportionnel
- Matrice de caractère Draft : 24x9 ; LQ : 24x30
- Alimentation papier Tracteur poussant arrière ; insertion supérieure manuelle
- Option Bac 80 feuilles
- Formats papier Tracteur : 102-254 mm en largeur, 60-90 g/m²
- Friction : 102-297 mm en largeur, 127-363 mm en hauteur, 41-90 g/m²
- Epaisseur < à 0.36 mm (0.014 ")
- Interface Parallèle Centronics, série RS 232C
- Emulation Epson LQ 300 (ESC P/2), IBM Pro X24e
- Buffer Paramétrable 0/8/22 (par défaut)/54 Kb (ne permet plus le téléchargement de polices)
- Niveau sonore 55 dBA
- Temp./Humidité Température : 10-35°C ; humidité : 30-80%
- Alimen. électrique 230V – 50 Hz
- Consommation En impression : 55 W ; En attente : 10 W
- Poids 5,2 Kg
- Dimensions (L x P x H) 434 x 326 x 140 mm
- Consommable Ruban noir : 6 millions de caractères
- Tête d'imprimante 100 millions de caractères draft
- MTBF 8 000 heures
- Spécifications nons contractuelles