

T2150 Matricielle

Imprimantes Matricielles à Impact.



- Tête d'impression 24 aiguilles.
- 750 cps à 15 cpi.
- 1 + 5 exemplaires.
- 80 colonnes - T2150, T2150S.
- 430 pages/heure norme ECMA (T2X50).
- Jusqu'à 3 chemins papier continu en simultané.
- Jusqu'à 26 000 pages par mois.
- 1 bac avant et 1 bac supérieur en option.
- Massicot en standard (T2150S).

Les T2150 sont conçues pour gérer de multiples papiers simultanément. 4 chemins de papier peuvent être alternativement utilisés. 3 tracteurs poussants plus 1 bac d'alimentation ou 2 tracteurs poussants plus 2 bacs d'alimentation peuvent équiper l'imprimante.

En standard les T2150 sont équipées d'un tracteur poussant et d'un plateau d'insertion papier sur l'avant, les T2150 détectent automatiquement l'épaisseur du papier pour positionner la tête en fonction de celle-ci (AGA).

Elles impriment sans difficulté sur des liasses jusqu'à 6 épaisseurs (1 original + 5 copies).

Le cheminement papier plat accepte des grammages de 60 à 120 g/m² pour les feuilles simples et des épaisseurs maximales de 0,61 mm pour les liasses listing.

Configuration Disponible:

901306 Imprimante matricielle T2150 S 230V-EU, PAR/SERIAL I/O

Vitesse d'impression	750 caractères par seconde
Résolution	360 x 360 dpi.
Interfaces Standard	Parallèle Centronics bi-dir, RS 232C avec commutation automatique.
Interfaces Optionnelles	Ethernet / RS 422 / TTY 20 ma.
Emulation Standard	MTPL, MT Codes à Barres/LCP, Epson LQ (ESC/P), IBM Proprinter XL24e.
Polices	Draft, draft copy, Heavy forms, Courier, Roman, San Sérif.
Consommables	3,6 Millions de caractères
Capacité papier standard	Listing, A4, Letter, Legal ...
Type de papier	Listing Multi-exemplaires, A4
Poids papier	60 à 120 gr
Taille papier	Feuille unitaire: 76 à 254 mm - Format papier tracteur: 76 à 254 mm
Poids	10.5 kg
Dimension	(L x P x H) 458 x 300 x 295 mm
Alimentation électrique	230 V - 50 Hz ou 120 V - 60 Hz.
Volume d'impression	26 000 pages par mois.
Drivers	Windows95/98, ME, NT.4, 2000, XP.
Température	+ 10° à +35°
Environnement	- 16% à 73% d'humidité non condensée.
Niveau sonore	< à 53 dB(A).
Garantie standard	1 an sur site.

